



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Panel dotykowy
Przeznaczenie urządzenia	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX
dostępna funkcja	Funkcja dotykowa
Nazwa procesora	ARM Cortex-A7
Odcień koloru	Czarny malowane

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	21...30 V prąd stały (DC)
Typ wyświetlacza	TFT LCD screen
Rozdzielczość wyświetlacza	480 x 480 pixels
Kolor wyświetlacza	16 mln kolorów
Rozmiar wyświetlacza	4 inch
Rodzaj pamięci	64 MB Flash 128 MB RAM
Miejsce montażu	Pionowy Poziomy
Materiał	Glass and plastic
Typ sieci komunikacyjnej	Wired
Wysokość	86 mm
Głębokość	32,1 mm
Szerokość	86 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	181,81 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,9 kg

Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	85,91 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 Years since the date code.
-----------	------------------------------