

GAYD MULTI4, zestaw wideodomofonowy czterorodziny, 2-żyłowy, 8", Wi-Fi, ekran dotykowy, 2MP Full HD, RFID



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MA-1082/B | Ean: 5908254845925



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy GAYD MULTI4 przeznaczony do domów wielorodzinnych zapewnia pełną kontrolę i monitorowanie wejścia na posesję. Zaprojektowany w trosce o bezpieczeństwo domowników oraz wygodę użytkownika dzięki wbudowanej technologii smart home.

Monitor GAYD wyposażony jest w duży, 8-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości Full HD (1024x600px), który gwarantuje wyraźny obraz w kolorze i intuicyjną nawigację. Dzięki 2-żyłowemu połączeniu, instalacja jest prosta i pozwala na samodzielne podłączenie, niezależnie od polaryzacji.

Wbudowana zaawansowana technologia smart home umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez Wi-Fi oraz za pomocą aplikacji Tuya Smart, którą obsługiwać można z każdego miejsca na świecie. Dzięki temu w łatwy sposób można monitorować wejście na posesję. Platformę Tuya Smart wystarczy zainstalować na smartfonie z systemami Android lub iOS i zsynchronizować z wideo monitorem GAYD.

Sterowanie furtką oraz dwoma bramami (np. wjazdową i garażową) odbywa się w wygodny sposób zarówno z poziomu monitora, jak i aplikacji mobilnej. Brak konieczności doprowadzania dodatkowego zasilania do furtki minimalizuje ilość przewodów prowadzonych przez ogród. Elektrozaczepek o max. poborze prądu 300mA zasilany jest bezpośrednio z wideodomofonu.

Urządzenie wyposażone zostało w dodatkowe funkcje, takie jak czytnik kart microSD czy automatyczna sekretarka. Wszystko po to, by zapewnić kompleksowe rozwiązanie do kontroli wejścia i monitorowania. Użytkownik nie musi się martwić o ewentualny brak nagrań wideo i zdjęć podczas nieobecności czy podczas odebranej już rozmowy. Karta microSD daje możliwość uruchomienia funkcji zapisu rejestrów, a automatyczna sekretarka umożliwi gościowi pozostawienie wiadomości głosowej.

Wideo monitor posiada 6 wbudowanych melodii, a karta microSD pozwala na wgranie ulubionej muzyki w formacie mp3. Ta funkcjonalność pozwala na indywidualne dostosowanie dźwięku wywołania, a różne poziomy głośności z całkowitym wyciszeniem włącznie oraz opcja ustawienia konkretnego poziomu dla trzech różnych pór doby, zapewniając pełną swobodę dostosowania dźwięku do własnych preferencji.

Funkcje foto ramki oraz prognozy pogody pozwalają na odczyt zapisanych zdjęć na karcie microSD oraz sprawdzenie aktualnych warunków atmosferycznych w trybie standby. To praktyczne wykorzystanie urządzenia nawet w chwili spoczynku, które pełni jednocześnie funkcję estetyczną i dekoracyjną.

Wideo monitor w kolorze czarnym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Rozmiary 215x153 mm. Montaż natynkowy.

Panel zewnętrzny GAYD wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości 2MP, która w jakości Full HD wykonuje zarówno zdjęcia, jak i nagrywa materiały wideo o bardzo dobrej jakości. Szeroki kąt widzenia 52° w pionie i 105° w poziomie zapewnia pełny obraz sprzed furtki. Dodatkowo oświetlenie IR gwarantuje widoczność w nocy, bez oślepienia gościa (zasięg do 1 m).

Wbudowany czujnik ruchu, który po wykryciu poruszenia się przy furtce rejestruje zdjęcia i filmy (może wykryć intruza i zaalarmować o tym zdarzeniu). Zapis odbywa się na karcie microSD zainstalowanej w monitorze.

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium posiada stopień ochrony IP65 oraz osłonę przeciwdeszczową, co daje poczucie spokoju o wytrzymałość. Wbudowany czytnik kart i breloków RFID 125kHz ułatwiają wejście dla osób uprawnionych, a etykieta na cztery nazwiska pozwoli łatwo odszukać gościom właściwą posesję bez ryzyka pomyłki.

Panel zewnętrzny jest w kolorze srebrnym o wymiarych 91x184 mm. Montaż panelu może być natynkowy lub podtynkowy, co stanowi uniwersalne rozwiązanie.

Możliwość rozbudowy zestawu GAYD MULTI4 o dodatkowe monitory (max. 6 w zestawie), panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) i dodatkową kamerę IP (max. 2 w zestawie) zwiększa poczucie bezpieczeństwa, zapewniając tym samym pełny system kontroli wejścia na posesję i monitorowania nawet w wielopiętrowym domu, a wbudowany interkom umożliwia komunikację domowników pomiędzy piętrami.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	24V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeptu)::	2 (+2)*
Liczba monitorów:	4
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	6
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozaczeptem:	tak
Zasilanie elektrozaczeptu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeptu:	z panelem zewnętrznym

Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak
Inne cechy:	współpracuje z kamerami IP

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	8"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	6
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-srebrny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	215
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	153
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	27
Inne cechy monitora:	stacja pogody, automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	4
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy lub podtynkowy
Rozdzielczość kamery:	2MP, 1920x1080, 1080p

Kąt widzenia kamery (poziom):	105
Kąt widzenia kamery (pion):	52
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Wandaloodporny:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	91
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	184
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	43
Szerokość wbudowania [mm]:	83
Wysokość wbudowania [mm]:	183
Głębokość wbudowania:	35
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)