

Naścienna światłowodowa szafka rozdzielcza (24 x SC simplex) z zamkiem (w zestawie tacki)

Numer katalogowy: FOSN-24A-01
Producent/marka: ALANTEC
Kod EAN: 5901738553620

Wersja: 20240510
Język: PL



Opis produktu

Przełącznica światłowodowa umożliwia organizację włókien optycznych. Wyposażona jest w 4 porty wlotu/wylotu o średnicy 30 mm każdy. Przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Jest to przełącznica przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Wspornik na adaptory pozwala na zainstalowanie 24 adapterów typu SC simplex lub LC duplex. Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy umożliwiają dwie tacki światłowodowe. (Jedna tacka światłowodowa o nominalnej pojemności 12 spawów). Przełącznica jest solidnie wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

W zestawie:

- naścienna światłowodowa szafka rozdzielcza
- dwie tacki na spawy światłowodowe
- opaski zaciskowe
- śruby do mocowania adapterów
- plastikowe uchwyty kablowe
- dwa klucze

Zastosowanie

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

Marka » ALANTEC

ALANTEC to marka należąca do firmy A-LAN Technologie, polskiego producenta systemów okablowania strukturalnego. A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności. Firma rocznie wprowadza na rynek europejski kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kabli teleinformatycznych, kilkaset tysięcy gniazd abonenckich oraz dziesiątki tysięcy

komponentów towarzyszących, dając na te produkty wieloletnie gwarancje systemowe.

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Liczba portów wlotu/wylotu | 4 |
| Max. średnica wlotu/wylotu | Ø30mm |
| Max. liczba adapterów | 24 x SC simplex / 24 LC duplex |
| Liczba tacek w przełącznicy | 2 (12J każda) |
| Wymiary | wys. 265mm x szer. 254mm x głęb. 65mm |
| Materiał | stal walcowana na zimno (kolor biały) malowana proszkowo |
| Zamek | tak - jednopunktowy |

Galeria / Certyfikaty

